

RTX™ 1500

Решение для внутренних работ
с использованием отделочных материалов



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Распыляет большинство декоративных материалов для отделки
- Простота использования и обслуживания
- Компактность и готовность к распылению

МАТЕРИАЛЫ

Порошок - предварительно смешанные материалы - в декоративных материалах присутствуют силикат, волокна, гранит, мрамор и камень

Аппарат - профессиональная покраска безвоздушным распылением
RTX™ 1500



RTX™ 1500

Решение для внутренних работ
с использованием отделочных материалов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолет-распылитель
248091 Пистолет-распылитель
TexSpray™
(без выпускного крана)

Сопла RTX
(круглая форма)
15C883 3 мм
15C884 4 мм
15C885 6 мм
15C886 8 мм
15C887 10 мм
15C888 12 мм

Комплект для чистовой отделки
По сравнению с распылителем обеспечивает более качественную веерную чистовую отделку! Увеличьте скорость чистовой отделки поверхности!

287227 В комплект входит 1 адаптер, монтируемый на концевой части пистолета сверху сопла + 4 диска для чистовой отделки (3, 6, 8 и 9,5 мм)

* Совет. Подбирайте размер диска в соответствии с размером частиц. Чем меньше диск, тем шире угол веерной обработки и тем выше качество чистовой отделки. Всегда используйте в сочетании с соплом.

Комплекты с прозрачными оплетёнными шлангами
с резьбовым соединением RTX и воздушным шлангом 3/8"
287304 1" x 7,5 м
287305 1" x 15 м
287306 1 1/4" x 7,5 м
287307 1 1/4" x 15 м

Комплект шаров из губки
248515 1" (x5)

Комплект с насосными шлангами RotoFlex™
287314


Комплект для подключения
дополнительного внешнего компрессора
287328
* Используется для подачи дополнительного воздушного напора при использовании материалов с очень крупной фракцией



Насос RotoFlex™ HD
Способность подавать гранулированные строительные материалы без повреждения этих материалов и насоса.



Двухвальный электродвигатель
Уникальность. Управление насосом и воздушным компрессором от одного двигателя.



Цилиндр автоматического разгрузчика. Предотвращает выброс материалов, влияющий на качество отделки. Большая степень комфорта за счет мягкости пуска при каждом нажатии на курок.



Готовность к распылению
Встроенный компрессор

Высокая производительность

Большой контейнер легко заправляется
Отвесные стенки обеспечивают подачу материала к насосу
Легче и проще в работе, чем аппарат с красконагнетательным баком



Быстро чистится

Бункер вынимается из тележки без помощи инструментов



Быстрая сборка

«резьбовые» соединения
Нет необходимости в использовании инструментов
С управлением справляется один человек



Легко перевозится

Прочная тележка с ручками
Очень большие колеса
Компактность размеров и сбалансированная конструкция



Простота в эксплуатации

Простое управление
Возможность регулировки пистолета-распылителя для подачи воздуха и материалов



RTX™ 1500

СПЕЦИФИКАЦИИ

Номера деталей:

	RTX™ 1500
220 В (модель для Европы)	248370
220 В (для Италии, Швейцарии, Дании)	248315
Макс. рабочее давление жидкости	7 бар
Макс. рабочее давление воздуха	3 бар
Макс. подача жидкости	7,6 л/мин
Двигатель	1,5 кВт (2 л.с.)
Вес в сборе	66 кг
Макс. длина шланга	15 м
Макс. размер частиц, подаваемых через RotoFlex	9 мм
Макс. размер частиц, подаваемых через пистолет-распылитель	4,5 мм
Емкость резервуара	57 л
Спецификации компрессора	Бессмазочный компрессор 57 л - 185 л/мин. @ 3 бар

Устройство RTX 1500 поставляется с пистолетом-распылителем текстур RTX, 6 насадками, воздушным компрессором мощностью 2 л.с., шлангом для материала в прозрачной оплетке (1" x 7,5 м) и воздушным шлангом (3/8" x 7,5 м).