

# RTX™ 1500

Решение для внутренних работ  
с использованием отделочных материалов



## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Распыляет большинство декоративных материалов для отделки
- Простота использования и обслуживания
- Компактность и готовность к распылению

## МАТЕРИАЛЫ

Порошок - предварительно смешанные материалы - в декоративных материалах присутствуют силикат, волокна, гранит, мрамор и камень

Аппарат - профессиональная покраска безвоздушным распылением  
RTX™ 1500



# RTX™ 1500

Решение для внутренних работ  
с использованием отделочных материалов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Пистолет-распылитель

248091 Пистолет-распылитель  
TexSpray™  
(без выпускного крана)

### Сопла RTX

(круглая форма)

15C883 3 мм  
15C884 4 мм  
15C885 6 мм  
15C886 8 мм  
15C887 10 мм  
15C888 12 мм

### Комплект

#### для чистовой отделки

По сравнению с распылителем обеспечивает более качественную веерную чистовую отделку! Увеличьте скорость чистовой отделки поверхности!

287227 В комплект входит 1 адаптер, монтируемый на концевой части пистолета сверху сопла + 4 диска для чистовой отделки (3, 6, 8 и 9,5 мм)

\* Совет. Подбирайте размер диска в соответствии с размером частиц. Чем меньше диск, тем шире угол веерной обработки и тем выше качество чистовой отделки. Всегда используйте в сочетании с соплом.

### Комплекты с прозрачными оплетёнными шлангами

с резьбовым соединением RTX и воздушным шлангом 3/8"

287304 1" x 7,5 м  
287305 1" x 15 м  
287306 1 1/4" x 7,5 м  
287307 1 1/4" x 15 м

### Комплект шаров из губки

248515 1" (x5)

### Комплект с насосными шлангами RotoFlex™

287314

### Комплект для подключения

дополнительного внешнего компрессора  
287328


\* Используется для подачи дополнительного воздушного напора при использовании материалов с очень крупной фракцией



**Насос RotoFlex™ HD**  
Способность подавать гранулированные строительные материалы без повреждения этих материалов и насоса.



**Двухвальный электродвигатель**  
Уникальность. Управление насосом и воздушным компрессором от одного двигателя.



**Цилиндр автоматического разгрузчика.** Предотвращает выброс материалов, влияющий на качество отделки. Большая степень комфорта за счет мягкости пуска при каждом нажатии на курок.



**Готовность к распылению**  
Встроенный компрессор

### Высокая производительность

Большой контейнер легко заправляется  
Отвесные стенки обеспечивают подачу материала к насосу  
Легче и проще в работе, чем аппарат с красконагнетательным баком



### Быстро чистится

Бункер вынимается из тележки без помощи инструментов



### Быстрая сборка

«резьбовые» соединения  
Нет необходимости в использовании инструментов  
С управлением справляется один человек




### Легко перевозится

Прочная тележка с ручками  
Очень большие колеса  
Компактность размеров и сбалансированная конструкция



### Простота в эксплуатации

Простое управление  
Возможность регулировки пистолета-распылителя для подачи воздуха и материалов



RTX™ 1500

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Номера деталей:

	RTX™ 1500
220 В (модель для Европы)	248370
220 В (для Италии, Швейцарии, Дании)	248315
Макс. рабочее давление жидкости	7 бар
Макс. рабочее давление воздуха	3 бар
Макс. подача жидкости	7,6 л/мин
Двигатель	1,5 кВт (2 л.с.)
Вес в сборе	66 кг
Макс. длина шланга	15 м
Макс. размер частиц, подаваемых через RotoFlex	9 мм
Макс. размер частиц, подаваемых через пистолет-распылитель	4,5 мм
Емкость резервуара	57 л
Спецификации компрессора	Бессмазочный компрессор 57 л - 185 л/мин. @ 3 бар

Устройство RTX 1500 поставляется с пистолетом-распылителем текстур RTX, 6 насадками, воздушным компрессором мощностью 2 л.с., шлангом для материала в прозрачной оплетке (1" x 7,5 м) и воздушным шлангом (3/8" x 7,5 м).